

# ACRYL 100

Акриловый герметик для заполнения швов и трещин в деревянном срубе



## Свойства

Герметик Acryl 100 предназначен для заделки швов шириной до 6 см, как снаружи, так и внутри помещений.

- Высокая эластичность и упругость до 160% от первоначального размера
- Возможно последующее окрашивание лазурями Remmers
- Не содержит растворителей
- Устойчивость к воздействию влаги, быстрое отверждение
- Отличная адгезия к деревянным поверхностям

## Сфера применения

- Швы между бревнами или брусьями
- Заделка трещин
- Внутренние помещения
- Присоединительные швы оконных рам
- Сухое строительство из гипсокартона и пенобетона

## Расход:

- около 100 мл/пог.м при сечении шва 1 см<sup>2</sup>

## Упаковка:


- алюминиевая туба 600 мл



*weiß*  
белый



*buche*  
бук



*oregon*  
орегон



*oaker-braun*  
коричневая оха



*braun-beige*  
коричнево-бежевый




*teak*  
тик




*buche (mit Korn)*  
бук (с зерном)



*grau*  
серый



*braun (mit Korn)*  
коричневый  
(с зерном)



Спец. цвета



## Полезные советы:

Герметик Acryl 100 можно наносить как на свежую древесину, так и на древесину, уже обработанную защитными грунтами или лазурями Remmers.

Герметик поставляется в тубах и наносится на поверхность обычным монтажным пистолетом или шпателем.

После схватывания герметик легко окрашивается красками и лазурями Remmers.